

## Sauer Holzfenster System Softline

### **Konstruktion:**

Nach DIN 68121, Doppelfalz, Kanten gerundet, Eckverbindung mit Doppelzapfen, Standardprofile sind 3-fach verleimt

### **Verleimung:**

Nach DIN 68602, Klasse B 4

### **Dichtung:**

Dauerelastische Mitteldichtung im Flügel, austauschbar, Optional 2. Dichtung innen

### **Beschlag:**

Verdeckt liegender Einhandbeschlag, Fabrikat Gretsch Unitas, Uni-Jet

### **Oberflächenbehandlung**

Mehrschichtsystem von Remmers:

- Imprägnierung
- Grundbeschichtung
- Endlack

### **Profile:**

Blendrahmen 80/68 mm - Flügel 80/68mm

### **Regenschutzchiene:**

System Gutmann oder Altonova, mit integrierter Stockabdeckung des Blendrahmens

### **Verglasung:**

Verglasung mit Markenglas, nach DIN 52619  
 $U_g = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  nach DIN

### **Schallschutz:**

Klasse 2, Funktionsverglasungen möglich

### **Highlights:**

- schmale Optik und gute Farbhaftung an den Rundungen durch Radius R6
- überfälszte Glasleisten – saubere Optik
- Glaseinstand 22 mm anstatt 18 mm, deshalb weniger Energieverlust im Bereich Übergang Glas-Flügelholz
- Beschlag Uni-Jet von GU hat als Standard umlaufend Pilzzapfen – Sicherheitsstufen ausschließlich über Schließplatten – auch einfache Nachrüstung möglich
- Standardmäßig mit Niveauschaltsperr

